

Niko Contrôle d'accès - répartiteur encastré pour la distribution du signal vidéo sur 2 lignes

10-821-01

4 ans de
garantie

Ce répartiteur vidéo à encastrer divise les signaux vidéo et les répartit sur deux câbles. Il est muni d'un amplificateur actif. Suivant le nombre de participants, vous pouvez intégrer plusieurs répartiteurs vidéo dans votre installation.

Données techniques

Niko Contrôle d'accès - répartiteur encastré pour la distribution du signal vidéo sur 2 lignes pour alimenter max. 2 lignes de signal vidéo

- degré de protection: IP20, pour encastrer dans un boîtier, protéger contre l'humidité
- raccordement à un système vidéo NACS à 5 ou 6 fils
- position de sortie commune par sortie de 0 dB jusqu'à +12 dB / réglable manuellement
- courant d'entrée: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = 50 \text{ mA}$ (au repos / sans charge)
- courant d'entrée maximal: $I(P_{\text{max}}) = 80 \text{ mA}$
- tension d'entrée: 26 V DC (depuis le conducteur P)
- impédance d'entrée, de sortie: 100 Ohms équilibrée
- température ambiante autorisée: -20 à 50°C
- dimensions: H 52 x l 52 x P 23 mm
- Marquage: CE



Schéma de câblage

