

Bezdrôtový okenný alebo dverový kontakt Easywave

05-363

4 year
warranty

Bezdrôtový okenný alebo dverový kontakt Easywave (vysielač) sa používa na ovládanie bezdrôtových prijímačov Easywave. Bezdrôtový okenný alebo dverový kontakt Easywave (vysielač) je magnetický kontakt, ktorý prenáša informácie o stave objektov prostredníctvom bezdrôtových signálov do bezdrôtových prijímačov Easywave. V kombinácii s rozhraním USB RF Niko Home Control (410-00099) môžete bezdrôtový kontakt dverí alebo okien takisto použiť v elektroinštaláciách Niko Home Control.

Ak sa okno alebo dvere otvoria alebo zatvoria, vyšle sa kód Easywave a pripojené bezdrôtové prijímače Easywave v závislosti od prevádzkového režimu začnú spínať.

Batéria, montážna konzola s magnetom a montážna súprava sú súčasťou dodávky.

V kombinácii s rozhraním USB RF Niko Home Control (410-00099) môžete bezdrôtový kontakt dverí alebo okien takisto použiť v elektroinštaláciách Niko Home Control.

- frekvenčné pásmo: 868,0 – 868,6 MHz
- max. výstupný výkon: -11,29 dBm



Technické údaje

Bezdrôtový okenný alebo dverový kontakt Easywave (vysielač) sa používa na ovládanie bezdrôtových prijímačov Easywave. Bezdrôtový okenný alebo dverový kontakt Easywave (vysielač) je magnetický kontakt, ktorý prenáša informácie o stave objektov prostredníctvom bezdrôtových signálov do bezdrôtových prijímačov Easywave.

Ak sa okno alebo dvere otvoria alebo zatvoria, vyšle sa kód Easywave a pripojené bezdrôtové prijímače Easywave v závislosti od prevádzkového režimu začnú spínať.

Batéria, montážna konzola s magnetom a montážna súprava sú súčasťou dodávky. Výrobok je súčasťou rádio-frekvenčného systému Easywave, bezdrôtovej elektroinštalácie medzi tlačidlami (vysielačmi) a ovládanými spotrebičmi. Systém Easywave je modulárny systém s vysielačmi a prijímačmi. Nástenný vysielač má podobu tlačidla s dvoma, štyrmi alebo ôsmimi tlačidlami akcie a je možné ho namontovať na stenu. Ručný vysielač vyzerá ako klasický diaľkový ovládač. Jedným vysielačom možno ovládať neobmedzený počet prijímačov súčasne, avšak jeden prijímač môže byť ovládaný maximálne 32 vysielačmi.

Dialkové príp. bezdrôtové ovládanie funguje na báze prenosu signálu prostredníctvom rádiových vĺn na frekvencii 868,3 MHz. Na tejto frekvencii sa môžu používať len také výrobky, ktoré za jednu hodinu nevysielať signály dlhšie ako 36 sekúnd (t. j. 1 % z tohto časového úseku), čo znižuje rušenia signálov na absolútne minimum. Preto sa bezdrôtový systém Easywave výborne hodí na použitie v špecifických aplikáciách napr. pri rekonštrukcii pamiatkových interiérov, pri rozširovaní existujúcich elektroinštalácií (kde sekanie, rezanie alebo vŕtanie nie je možné), v kanceláriách s pohyblivými priečkami a prepážkami alebo stenami, alebo v elektroinštaláciách, kde nie je možné použiť žiadny komplikovaný typ kabeľáže.

