

# Stänkskyddad pelare med platta och 2 vägguttag, vit

**701-36925**

E-Nr.:2445615

**4** års  
garanti

Pelaren har två eluttag (16 A/250 Vac) med sidjordning, petskydd och insticksterminaler. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med en basplatta för installation på solitt underlag. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är desutom stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.

Kablar som förblir fixerade:

- kabeln är ordentligt fixerad tack vare den högkvalitativa insticksterminalen som räcker länge och är testad enligt gängse normer
- eftersom mekanismernas frigöring av ledarna sitter på framsidan kan kablarna inte trycka mot frigöringssystemet när du placerar det i dosan

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

Niko-kvalitet:

- räcker länge eftersom insticksterminalen håller sig inom normala gränser när temperaturen och effekten faller

## Tekniska data

Stänkskyddad pelare med platta och 2 vägguttag, vit. Handgjord produkt: små avvikelser i form kan förekomma

- Funktion: – eluttag
  - kontaktbussar med en stor kontaktyta som inte vilar på basen för att knäppa fast
- Maximal MCB-klass: 16 A (1,5 mm<sup>2</sup>) / 20 A (2,5 mm<sup>2</sup>) (begränsad av nationella installationsregler)
- Antal mekanismer: 2
- Kemisk beständighet: ammoniakrika miljöer kan leda till snabbare åldrande av basen
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Mått (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Certification marks: KEMA, ÖVE
- Märkning: CE
- Höljets material: rostfritt stål

$\frac{h}{2} \leq \frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$



**niko**

701-36925 - 07.03.2024

Dimensioner



Kopplungsschema

