

Smart dubbel strömställare, bas, 2 x 10 A (totalt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruvfixering, Zigbee®

552-72112

E-Nr.: 1711690

4 års
garanti


Den dubbla smarta Zigbee®-strömställaren har två reläkontakter som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001).

Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med två utbyggnadsterminaler så att den enkelt i kombination med en vanlig tryckknapp kan ersätta en trapp- eller korsbrytare. Den anslutna dubbla strömställaren kan omkoppla sina egna kontakter.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Till exempel kan du lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion. Denna enhet kan även användas i en bussledningsinstallation i kombination med den trådlösa bryggan för Niko Home Control (550-00640).

Det går att koppla från kontrollen från de inbyggda kontakterna. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera den strömställande kontakten och kontrollerna oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.



Tekniska data


Smart dubbel strömställare, bas, 2 x 10 A (totalt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruvfixering, Zigbee®.

- max. belastning per kanal: 10 A
- ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara eller Niko Home App (kräver trådlös gateway)
- maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 10 m
- Maximalt antal installationer: 50 anslutna Zigbee®-enheter
- Kompatibel med den trådlösa bryggan
- LED-färg: vit
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximal radiofrekvensseffekt: 10 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklass: IP20
- Installationsdjup: 40 mm
- Nödvändig typ av infälld dosa
 - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
 - klo-/skruvfixering: 60 mm
 - dosans inre diameter: 60 mm
 - flera dosor c/c avstånd horisontellt: 71 mm

niko

552-72112 - 14-03-2024

- flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
 - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Anslutningsklämmor
 - 2 x 1,5 mm² per anslutningsterminal
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 38.6 mm
- Vikt: 70 g
- Certifieringsmärkning: Zigbee Certified Product
- Märkning: CE



Dimensioner

