

2-ledet indsats, 40-400W, 230V, til digital timer eller 180° bevægelsessensor, 8 m, gribermontering

420-00401


4 års
garanti

Indsats med 2-ledet kontakt 40-400W, 230V til digital timer med gribermontering. Afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Tekniske data

2-ledet indsats, 40-400W, 230V, til digital timer eller 180° bevægelsessensor, 8 m, gribermontering.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Indmurationsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruer på 7 mm
 - med 4 skruer (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
 - nem montering af stikkontakten i en dase til forsænket montering med gribeoverflader
 - med griberne drejet åben med et kombinationsskruerhoved (Pz1 eller kær 1 x 5 mm), til fastgøring i dase til forsænket montering med gribeoverflader
 - bæreflade griber: 31 mm
 - griberne kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position
 - griberne kan trykkes ud med en skruetrækker.
- Midt-til-midt afstand
 - enkel og glat samling af en eller flere mekanismer ved hjælp af indikationen (kridtlinje, laser ..) fra midten af installationsrammen
 - vertikal kobling af flere monteringsunderlag med en akseafstand på 60 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads
 - vertikal kobling med akseafstand på 71 mm med forudformede kanter nederunder. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler monteringsunderlaget perfekt på den nederunder, og akseafstanden garanteres
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.g.r af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dase til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm margin; hvis



Niko

dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.

- Kabelforbindelse
 - hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer med skruehoved med kærv (kærv 1 x 4,5 mm)
 - alle skruer har en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet.
- Tilslutningsklemmer
 - 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm² pr. tilslutningsklemme
- Godkendelse: CE

