

# Zestaw wykończeniowy do przełącznika do kart hotelowych, light grey

**102-61901**

**4** year warranty

Płytkę centralną do przełącznika do kart hotelowych. Ten przełącznik jest niemal wyłącznie używany w pokojach hotelowych. W górnej części przełącznika można włożyć kartę hotelową. Soczewka wskazuje, że można sterować światłem w pokoju. Kolor wykończenia: light grey

## Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do przełącznika do kart hotelowych, light grey. Płytkę centralną jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszkę podtynkową wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszkę podtynkową wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Funkcja: Najpierw płytka pośrednia jest zatrzaskiwana w mechanizmie. Następnie płytka centralna jest zatrzaskiwana w mechanizmie. Na płycie centralnej znajduje się okienko oraz wejście na kartę hotelową. Odpowiednie karty: szerokość: min. 45 mm/maks. 60 mm, grubość: min. 0,75 mm/maks. 1,2 mm.
- Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest wykonana ze sztywnego PC i ASA. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Kolor: jasnoszary (barwiony w masie)
- Niko\_Lens: Na klaviszu na przycisku na dole znajduje się mała pomarańczowa dioda LED (1,5 x 1,5 mm) wskazująca status działania.
- Niko\_Dismantling: W celu demontażu płytki centralnej w płaskiej krawędzi znajdują się dwa nacięcia oznaczone symbolem śrubokręta. Płytkę centralną można łatwo zdemontować za pomocą płaskiego śrubokręta.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płytki centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko\_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm

- Oznaczenia: CE

