

Smart dvojitý spínač, prístrojový spodok, 2 x 10 A (celkovo max. 16 A), 71 x 71 mm, rozperkami, Zigbee®

552-72132

4 roky záruka

Smart dvojitý spínač Zigbee® má dva spínacie kontakty na spínanie osvetlenia. Obsahuje vysielateľ a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať s bezdrôtovým smart hub z Niko Home Control.


Tento smart dvojitý spínač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený dvomi rozširujúcimi svorkami, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerový alebo krížový prepínač. Upozorňujeme, že k bežnému tlačidlu nemôžete pridať LED kontrolku, ak ho používate ako Zigbee® rozšírenie pripojených zariadení.

Smart dvojitý spínač môže spínať svoje vlastné kontakty.

Po tom, ako pridáte bezdrôtový smart hub pre Niko Home Control, bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Takto bude možné prepojiť ich so svetelnou scénou alebo funkciou všetko VYP a ešte oveľa viac. Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaných kontaktov. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.



Technické údaje

Smart dvojitý spínač, prístrojový spodok, 2 x 10 A (celkovo max. 16 A), 71 x 71 mm, rozperkami, Zigbee®.

- maximálna záťaž na 1 kanál: 10 A
- upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control alebo Niko Home App (vyžaduje si smart hub)
- maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
- Maximálny počet na inštaláciu: 50 pripojených zariadení Zigbee®
- Je kompatibilný s wireless bridge
- Farba LED: white
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 10 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
- Kompatibilita systému: talks with Homey (Zigbee®)
- Stupeň ochrany: IP20
- Hĺbka inštalácie: 40 mm
- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
 - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
 - upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm

niko

- 10 A
250 Vac
- CE

Technical drawing of the 552-721 X2 module, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 73 mm
- Overall height: 73 mm
- Module width: 31.8 mm
- Module height: 29.5 mm
- Minimum clearance: min. 40 mm

Side View Dimensions:

- Module depth: 38.6 mm
- Mounting bracket depth: 39.2 mm

Module Labels:

- MAC: 7051 0001 0001 0000 40
- 552-721 X2
- INSTALL CODE:
- CODE 1000 1000 1000 1000 1000
- PROG