

Centrumplatta för 1-vägs uttag med sidojord och petskydd, black coated.

161-66901

E-Nr.: 1890891

4 års
garanti

Centrumplatta för 1-vägs uttag. Denna centrumplatta är försedd med snäpplåsning som säkerställer att uttaget kan monteras plant mot väggen, även om underlaget är lite ojämnt (spec.value:niko_FinishingColour}).

Tekniska data

Centrumplatta för 1-vägs uttag med sidojord och petskydd, black coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
 - Färg: black coated (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9004)
 - Demontering: Demontera genom att skruva loss centralplattan.
 - Pekskydd: Utrustad med pekskydd. Den möjliggör kontakt när stiften i en kontakt förs in samtidigt men förhindrar kontakt om endast 1 stift förs in eller om de två stiften inte förs in samtidigt.
 - Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP20.
 - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
 - Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
 - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 28 mm
 - Certifieringsmärkning: SEMKO
 - Märkning: CE

