Bezdrôtový prijímač Easywave s 230 V obojsmerným prepínacím kontaktom (jeden kanál)

05-361

4 year warranty



Bezdrôtový prijímač Easywave s 230 V obojsmerným prepínacím kontaktom (jeden kanál) je vhodný na zapustenú montáž a môže sa používať iba ako bezdrôtové ovládanie Easywave je možné ho použiť len v kombinácii s malou elektrickou záťažou. Tento bezdrôtový prijímač Easywave je možné prepnúť do jedného z nasledujúcich troch pracovných režimov: dva režimy pre funkciu zapnutia a vypnutia a pulzný režim. Prijímač môžete ovládať buď bezdrôtovými tlačidlami Easywave (410-0000x) alebo ručnými vysielačmi Easywave.

Technické údaje

Bezdrôtový prijímač Easywave s 230 V obojsmerným prepínacím kontaktom (jeden kanál) je vhodný na zapustenú montáž a môže sa používať iba ako bezdrôtové ovládanie Easywave je možné ho použiť len v kombinácii s malou elektrickou záťažou. Tento bezdrôtový prijímač Easywave je možné prepnúť do jedného z nasledujúcich troch pracovných režimov: dva režimy pre funkciu zapnutia a vypnutia a pulzný režim. Prijímač môžete ovládať buď bezdrôtovými tlačidlami Easywave (410-0000x) alebo ručnými vysielačmi Easywave. Výrobok je súčasťou rádio-frekvenčného systému Easywave, bezdrôtovej elektroinštalačnej techniky medzi tlačidlami (riadiacimi bodmi) a ovládanými spotrebičmi. Systém Easywave je modulárny systém s vysielačmi a prijímačmi. Bezdrôtový nástenný vysielač Easywave má podobu tlačidla s dvoma alebo štyrmi akčnými tlačidlami a je možné ho namontovať na stenu. Ručný vysielač vyzerá ako klasický diaľkový ovládač. Jedným vysielačom možno ovládať neobmedzený počet prijímačov súčasne, avšak jeden prijímač môže byť ovládaný maximálne 32 vysielačmi. Diaľkové príp. bezdrôtové ovládanie funguje na báze prenosu signálu prostredníctvom rádiových vĺn na frekvencii 868,3 MHz. Na tejto frekvencii sa môžu používať len také výrobky, ktoré za jednu hodinu nevysielajú signály dlhšie ako 36 sekúnd (t. j. 1 % z tohto časového úseku), čo znižuje rušenia signálov na absolútne minimum. Preto sa bezdrôtový systém Easywave výborne hodí na použitie v špecifických prípadoch, napríklad pri rekonštrukcii pamiatkových interiérov, pri rozširovaní existujúcich elektroinštalácií (kde nie je možné použiť sekanie, rezanie alebo vŕtanie) v kanceláriách s pohyblivými prepážkami, priečkami alebo stenami, alebo v elektroinštaláciách, kde nie je možné použiť žiadny komplikovaný typ kabeláže.

CE

Schéma zapojenia

