

# Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, skrutkové svorky,


**197-66600**

**4** year warranty


Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkú zapustenia 28,5 mm a je vybavená skrutkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: green.

## Technické údaje

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, skrutkové svorky.



- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (zelená - približne RAL 6010) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Spôsob pripojenia
  - pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochy skrutkovač (0,8 x 5 mm)
  - hĺbka uchytenia rozperky: 31 mm
  - rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
- Okrajová hrana: ak zapustená inštalačná krabica prečnieva z omietky, na odstránenie 1 až 1,2 mm vôle je možné použiť 4 obdĺžnikové otvory (7 x 2,5 mm), ktoré sa nachádzajú na montážnom ráme. Aj v prípade takejto vôle môže rámček stále dokonale lícovať so stenou.
- Pripojenie vodičov
  - zásuvky sú vybavené pružinovými svorkami s permanentnými skrutkami. Tieto skrutky majú kombinované skrutkové hlavy (Pz2 alebo ploché skrutkovač 1 x 5,5 mm)
  - okrem toho je každá skrutka vybavená drážkou pre skrutkovač, ktorá zabraňuje sklznutiu skrutkovača zo skrutky.
- Dĺžka odblankovania
  - 14 mm dĺžka odblankovania
  - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Protipožiarna bezpečnosť
  - samozhášavé plastové komponenty (stredná doska a spodný kryt): vyhoveli žeravici skúške 650°C
  - neobsahuje halogény
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21 -D.
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikáty: CEBEC, NF
- Certifikácia: CE



## Schéma zapojenia

