Stänkskyddad strömställare enkel återfjädrande 10 A/250 Vac med 4 anslutningar, 1 NO- eller NC-kontakt, med instickst erminaler, black

761-33005

4 year warranty

Denna strömställare är utrustad med en normalt öppen (NO) eller normalt sluten (NC) kontakter. Den är utformad för att monteras i en stänkskyddad monteringsdosa. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Färgkombination: black.



Tekniska data

Stänkskyddad strömställare enkel återfjädrande 10 A/250 Vac med 4 anslutningar, 1 NO- eller NC-kontakt, med instickst erminaler, black.

- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.

- Antal mekanismer: 1
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Ytmaterial: Brytaren/tryckknappen är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Kontrollknappen är tillverkad av styv ABS.
- Extra terminal
  - försedd med en fjärde anslutningsterminal för anslutning av en belysningsenhet
- Trådanslutning
  - kontaktbussar försedda med instickst erminaler för fastklämning av trådarna
- Anslutningsklämmor
  - alla anslutningsterminaler på basens ovansida
  - upp till 2 x 2,5 mm^2 tråd per anslutningsterminal
- Kabelutrymme
  - 21,9 mm trådutrymme under mekanismen
  - mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
  - en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats
- Avskalningslängd
  - 12 mm avskalningslängd
  - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd och kopplingsschema
  - inpräglad märkning framsida: terminaler och brytarsymbol
- Belysningselement
  - har 2 rektangulära fördjupningar för en belysningsenhet
  - vänster fördjupning (sedd framifrån): klicka in belysningsenhet med trådar eller automatisk beslysningsenhet
  - baksida: runda fördjupningar för direkt kontakt mellan den automatiska belysningsenheten och mekanismen
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en brytare och infällningsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialet är genomgående svart (RAL 9005).
- Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF

• Märkning: CE

10 A
250 Vac

Kopplingsschema

