

# Gewikkelde 400W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

**320-00007**

**4** year warranty

Deze gewikkelde bloktransformator heeft een vermogen van 400 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator wordt aan primaire zijde met twee en aan secundaire zijde met vier schroefklemmen aangesloten. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad. De bevestigingsvoetjes zijn bijgeleverd.

## Technische gegevens

Gewikkelde 400W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

- Functie: gewikkelde transformator
- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Afmetingen (HxBxD): 190 x 165 x 120 mm
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 6 mm<sup>2</sup> per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klemaansluiting: 4 x 6 mm<sup>2</sup> per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 2
- Uitgangsspanning: 11,6 Vac
- Maximale belasting: 400 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +25 °C
- Montage: opbouw
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-belastingen
- Afwerkingskleur: black
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Markering: CE



## Afmetingen

