

Dubbel täckram, 60 mm mittpunkt-avstånd, vertikal, Niko Intense matt black coated

130-76200

4 års
garanti

Dubbel täckram med 60 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, vertikal, från serien Niko Intense. Niko Intense matt black coated

Tekniska data

Dubbel täckram, 60 mm mittpunkt-avstånd, vertikal, Niko Intense matt black coated.

- Dubbel platta för infällning för två brytare.
- Färg: lackad matt black (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Rekommenderad färg för centrumplatta: Niko rekommenderar en designkombination med en svartbelagd centrumplatta (färgkod 161).
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), svartlackad.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 60 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 143 x 85 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, NF, ÖVE, KEMA
- Märkning: CE

