

Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI, BMS

941-7420300

DK typenummer: 41-742


E-Nr.:34 67 603 351

4 års
garanti

- Velegnet til BMS/IBI løsninger
- Planforsænket montering
- Kan parallelkobles for større rækkevidde
- Kan konfigureres via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklasse IP 54
- Sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til applikationscontrolleren
- Controlleren kan deaktivere et eller flere af de 3 PIR-segmenter
- Controlleren kan indstille følsomheden for hvert af de 3 PIR-segmenter
- Controlleren kan indstille hysteresis for luxændringer



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



230 V



BMS



360°

Ø 24 m ved
monteringshøjde
på 3 m

2 – 3,4 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	941-7420300
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Luxområde	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3.4 m
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK02
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9900300 Montagering til indbygningsdåse 41-909

Dimensioner



Tilslutningsskema

