

Compacte deurtelefoon voor opbouw met uitbreiding

Deze deurtelefoon voor opbouw bestaat uit een basismodule en een uitbreidingsmodule.

De uitbreidingsmodule is voorzien van tien vrije functietoetsen met een indicatieled en een tekstveld voor personalisatie. Aan een vrije functietoets kan een van de volgende functies worden toegewezen:


- met een audiobuitenpost communiceren en het deuropenerrelais schakelen
- interne oproep
- oproepdoorschakeling
- stuurfunctie



10-512

4 year warranty

Compacte deurtelefoon voor opbouw met uitbreiding, white



Dit toestel bestaat uit een compacte opbouwtelefoon 10-511 en een uitbreiding. De uitbreidingsmodule heeft 10 vrije functietoetsen met feedback-leds en een naamplaat. Aan de vrije functietoetsen kan je een van de volgende functies toewijzen: communicatie met een buitenpost en schakeling van het relais van de deuropener, interne oproep, weergave contacttoestand van de busmeldermodule (10-840), (de)activering van de oproepomleiding, uitzenden van een stuurfunctie.

Compacte deurtelefoon voor opbouw met uitbreiding, white. opbouw / tafelmontage (mbv voet voor tafelmontage)

- spraakverkeer in 2 richtingen
 - behuizing uit antistatische en recycleerbare kunststof
 - blauwe deuropenertoets met activeerbare etagedeuropenerfunctie
 - toets om de verlichting te schakelen
 - 1 stuurtoets: voorzien van stuurfunctie / activeerbare vrij te kiezen functie: interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding
 - 10 stuurtoetsen van de uitbreiding: voorzien van stuurfunctie / activeerbare vrij te kiezen functie: interne oproep, oproep van buitenpost, deur openen, oproepomleiding, weergave van toestand sensor met binaire ingang, afwisselende stuurfunctie (aan / uit)
 - keuze uit 13 beltonen
 - akoestisch en optisch oproeponderscheid tussen appartementsdeur, voordeur en interne oproep
 - akoestisch oproeponderscheid voor 2 deuren
 - volume kan manueel ingesteld worden
 - uitschakeling van beltoon wordt optisch weergegeven
 - 1 paralleloproep activeerbaar
 - optische weergave van een oproep (kortstondig) via groene led
 - weergave van bezette lijn bij een bestaande spraakverbinding
 - meeluisterblokkering en automatische gespreksbeëindiging
 - audio- en videobinnenposten zijn binnen een systeem combineerbaar.
-
- Draadtechniek: 3-draadstechniek vereist
 - Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,5 \text{ mA}$, $I(P) = 20 \text{ mA}$ in rusttoestand
 - Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 90 \text{ mA}$
 - Minimale omgevingstemperatuur: 0°C
 - Maximale omgevingstemperatuur: $+40^\circ \text{C}$
 - Afwerkingskleur: white
 - Materiaal bovenkader: ABS

