

Universele analoge deurtelefoon voor opbouw

10-506

4 jaar
garantie

Deze universele analoge deurtelefoon is geschikt voor de vervanging van telefoontoestellen in oude installaties of voor wanneer een intercom in een latere fase wordt geïnstalleerd. De bestaande bedrading en voedingen kunnen worden hergebruikt in de installatie.

Deze compacte deurtelefoon is standaard voorzien van de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, de deur openen, het belsignaal in- en uitschakelen, volumeregeling tijdens een gesprek of wanneer de hoorn ingehaakt is.


Technische gegevens

Universele analoge deurtelefoon voor opbouw.

- afmetingen (HxBxD): 204 x 100 x 28 mm
 - afwerkingskleur: wit (polycarbonaat + ABS)
 - montage: opbouw
 - omgevingstemperatuur: -5 – +40 °C
 - beschermingsgraad: IP30
 - max. ingangsstroom: $I(P_{max}) = 40 \text{ mA}$
 - draadtechniek: 2-draads
 - markering: CE
-
- geschikt voor analoge systemen 3+n tot 6+n meerdere fabrikanten
 - gebruik van bestaande bedrading en voedingen



Afmetingen



niko

10-506 - 08-01-2024



Aansluitschema

