Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, til indbygningsdåse


350-750921

Denne tilstedeværelsessensor til DALI BMS installationer kommunikerer effektivt og ubesværet med applikationscontrolleren via DALI-bussen. Sensoren er specielt udviklet til montering i en standard indbygningsdåse (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand).



- Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
- Indeholder 3 PIR sensorer, der hver dækker 120°
- Justerbar følsomhed for hver enkelt sensor for at forhindre fejldetektering
- En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
- Justerbar hysterese til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
- Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Forprogrammerede funktioner:
  - PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°
  - En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
  - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode

Rækkevidde



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

Bluetooth

DALI-2 | master/slave | 360° | 2 – 3.5 m | 28 m ved højde på 3 m | europadåse

Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-750921
Konfiguration	master/slave
Forsyningsspænding	via DALI bus
Maksimal effektforbrug	9 ms
Maksimal opstartstid	1200 ms
Luxområde	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 42.2 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 77.2 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm²
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	25 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK04
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-991992	Afdækningsring til 28 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)

Dimensioner



Tilslutningsskema

