
Detektor pohybu na chodby, 360°, 230 V, 40 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice

350-500111

Jednokanálový detektor pohybu na chodby je vhodný na automatické ovládanie interiérového osvetlenia (zap./vyp.). Detektor je možné nainštalovať v zapustenej montážnej krabici na strop. Pružinové svorky a povrchovú montážnu krabicu IP54 si môžete objednať samostatne. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.



- Detektor pohybu na chodby
- Tangenciálna detekcia až do vzdialenosti 40 m
- Radiálna detekcia až do vzdialenosti 16 m
- Robustný kontakt (300 W LED)
- Automatické alebo manuálne zapnutie/vypnutie
- Nastavenie nekonečnej intenzity osvetlenia, aby sa zabezpečilo ovládanie osvetlenia nezávisle od denného svetla
- Snímaná zóna môže byť upravená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony
- Povrchová montážna krabica IP54 a pružinové svorky sú dostupné ako príslušenstvo
- Nastavenie pomocou potenciometrov alebo IR diaľkového ovládania (dostupné ako príslušenstvo)







230 V | master | 360° | 2 – 2.5 m | 5 m x 40 z výšky 2,5 m | krabica na zapustenú montáž

Technické údaje

4 year warranty

Katalógové číslo	350-500111
Konfigurácia	master
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.5 W
Reléový kontakt 1	NO. (max. μ10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1)	2300 W
Maximálna záťaž žiariviek (cosφ ≥ 0,5)	1200 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	800 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	300 W
Maximálna záťaž LED transformátora	800 VA
Maximálna kapacitná záťaž	140 μF
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux, ∞
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 30 s – 30 min
Detekčný uhol	360 °
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 2.5 m
Farba	white (RAL 9010)
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	105 x 105 x 38 mm
Rozmery (V x Š x H)	105 x 105 x 60 mm
Max. prierez vodičov	2.5 mm^2
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-991999	Pružinové svorky pre 350-500111, 350-530311 a 350-100111
350-992901	Povrchová IP54 montážna krabica pre 350-500111, 350-530311 a 350-100111
351-25320	IR diaľkové ovládanie

Rozmery




Schéma zapojenia

