Control med display, DIN, 30-30 klux, 230 V AC/ 24 V DC

360-35010

4 year warranty

- Indendørs applikation: 1. prioritet: Dagslys 2. prioritet: Bevægelsessensor
- Udendørs applikation: 1. prioritet: Bevægelsessensor 2. prioritet: Dagslys
- 230 V AC
- LCD display
- 3 lux områder
- Test funktion
- Mulighed for manuelle funktioner
- Erstatter 35-082, 35-083, 35-084
- Bemærk at 36-080 IKKE kan benyttes ved servicering af anlæg med 35-08X



Tekniske data

Niko modular lighting control to be used in combination with a Niko photo cell and Niko motion detector(s). Automatic activation dependent on the level of daylight measured and the motion detected. Automatic OFF in sufficient daylight or after switch-off delay. Optional control via N.O. push button. Suitable for indoor and outdoor applications.
Power supply voltage: 230 Vac ±10 %.
Secondary voltage: 24 Vdc ±10 %.
Relay contact: N.O. max 10 A.
Load: incandescent lamps: 2300 W, 230 V halogen: 500 W, all low-voltage halogen lamps: 500 VA, fluorescent lamps (non-compensated): 1200 VA
Maximum switching capacity: 140 µF.
Light range: 3…300 lux, 30 lux…3 Klux, 300 lux…30 Klux.
Hysteresis on light sensitivity: +10 %.
Switch-off delay: 0…60 min.
DIN 2 modules
Dimensions: H90 mm x W35 mm x D55 mm.
Protection degree: IP20.
Operating temperature: 5 °C to 50 °C.

CE

Tilslutningsskema

