

Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, 10 A

De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.
Je kunt de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.
De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar kan zijn eigen contact schakelen.
Na koppeling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo kun je de schakelaar bijvoorbeeld toevoegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.
Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.



Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, 10 A



De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.
Je kunt de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.
De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar kan zijn eigen contact schakelen.
Na koppeling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo kun je de schakelaar bijvoorbeeld toevoegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.
Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

- voeding: 230 Vac (L- + N-draad vereist)
- max. belasting per kanaal: 10 A
- communicatieprotocol: Easywave #
- montage: muurmontage
- montagehoogte: 110 - 120 cm
- instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
- maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
- werkingsfrequentie: 869,05 Mhz
- maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
- ledkleur: wit
- beschermingsgraad: IP20
- inbouwdiepte: 40 mm
- omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- markering: CE

SOKKEL



551-72111 Stuks: 6 Enkelvoudige geconnecteerde schakelaar, schroefbevestiging, centerafstand

AFWERKINGSSET MET LENS, SYMBOOL "WONING VERLATEN"



100-32902	Stuks: 10	**101-32902**	Stuks: 10	**102-32902**	Stuks: 10
104-32902	Stuks: 10	**121-32902**	Stuks: 10	**122-32902**	Stuks: 10
123-32902	Stuks: 10	**124-32902**	Stuks: 10	**154-32902**	Stuks: 10
157-32902	Stuks: 10	**161-32902**	Stuks: 10	**200-32902**	Stuks: 10
220-32902	Stuks: 10	**221-32902**	Stuks: 10		

AFWERKINGSSET MET LENS



100-32002	Stuks: 10	**101-32002**	Stuks: 10	**102-32002**	Stuks: 10
104-32002	Stuks: 10	**121-32002**	Stuks: 10	**122-32002**	Stuks: 10
123-32002	Stuks: 10	**124-32002**	Stuks: 10	**154-32002**	Stuks: 10
157-32002	Stuks: 10	**161-32002**	Stuks: 10	**200-32002**	Stuks: 10
220-32002	Stuks: 10	**221-32002**	Stuks: 10		

AFWERKINGSSET




100-31002	Stuks: 10	**101-31002**	Stuks: 10	**102-31002**	Stuks: 10
104-31002	Stuks: 10	**121-31002**	Stuks: 10	**122-31002**	Stuks: 10
123-31002	Stuks: 10	**124-31002**	Stuks: 10	**154-31002**	Stuks: 10
157-31002	Stuks: 10	**161-31002**	Stuks: 10	**200-31002**	Stuks: 10
220-31002	Stuks: 10	**221-31002**	Stuks: 10		

551-72111

4 year warranty

Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, sokkel 71 x 71 mm, schroefbevestiging





De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.
Je kunt de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.
De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar kan zijn eigen contact schakelen.
Na koppeling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo kun je de schakelaar bijvoorbeeld toevoegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.
Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.

Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, sokkel 71 x 71 mm, schroefbevestiging. Alle aansluitklemmen kunnen tot 2 x 2,5 mm^2 draad bevatten. Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is op alle zijden glanzend verzinkt. Op de horizontale as heeft het inbouwraam inloopsleuven voor bevestiging op vloerdozen met schroeven. Aan alle zijden heeft de sokkel omhooggeplooide zwaluwstaarten waardoor zowel horizontaal als verticaal koppelen (centerafstand 71 x 71 mm) van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid.

- Voeding: 230 Vac (L- + N-draad vereist)
- Communicatieprotocol: Easywave #
- Montage: muurmontage
- Montagehoogte: 110 - 120 cm
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
- Werkingsfrequentie: 869,05 Mhz
- Maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
- Ledkleur: wit
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwdiepte: 40 mm
- Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Markering: CE

CE