

Spuitwaterdichte drieboudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies, wit

701-84902

4 jaar
garantie

Deze drieboudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: wit

Technische gegevens

Spuitwaterdichte drieboudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies, wit.



- Functie: De bevestigingspunten bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 144 mm uit elkaar geplaatst. Op de horizontale as is centraal nog een bijkomend bevestigingspunt voorzien, zodat men de keuze heeft tussen 3 of 4 (of 5) bevestigingspunten. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnaauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbreekbare condensatieopeningen.
- Aantal mechanismes: 3
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

