

# Dobbelt dæmpertryk med LED til Niko Home Control, sterling coated

**121-52046**

E-Nr.:3492001944

**4** års  
garanti

Dette tryk gør det muligt at dæmpe lyskilder eller belysningskredsløb. Det er fastgjort til det vægmonterede busprint via en klikmekanisme. En LED indikerer, om lyset er dæmpet op eller ned. Afbryder med tryk. Farve: sterling coated.

## Tekniske data

Dobbelt dæmpertryk med LED til Niko Home Control, sterling coated.



- Funktion
  - Tryk til dæmpning er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre betjeningstryk) eller dobbelt række (seks betjeningstryk). De giver beboeren mulighed for at betjene henholdsvis ét eller to lyspunkter, eller grupper af lyspunkter, via Niko Home Control-installationen
  - De specifikke betjeningstryk på hvert tryk er anbragt i grupper af tre.
  - Monter trykket ved at trykke det på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads
  - Betjeningstrykkesfunktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse på hver programmeringsknap under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controlleren.
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: Pile trykt på de øverste og nederste taster viser, om du skruer op eller ned for lyset. På den/de midterste tast(er) er trykt en lampe, der indikerer favoritknappen. Hvis du trykker på tasten, indstilles lyset automatisk til det angivne dæmpningsniveau.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

