

# Scheidingsschot voor installatiekanaal 110x50mm of 160x50mm, lengte 2m

**06-208**

**4** year  
warranty

Dit scheidingselement is 2m lang en kan gebruikt worden voor een installatiekanaal met afmetingen 110 x 50mm of 160 x 50mm.

## Technische gegevens

Scheidingsschot voor installatiekanaal 110x50mm of 160x50mm, lengte 2m

Afmetingen: 19,5mm (H) x 2m (L) x 46mm (D) Het scheidingsschot verdeelt het kanaal in 2 interne volumes, zodat zwakstroom- en sterkstroomtoepassingen gescheiden worden. Het scheidingsschot is bevestigbaar op het ingemouleerde C-profiel op de bodem van het kanaal. Het scheidingsschot blijft staan bij verticale montage of plafondmontage. Extrusieprofiel PVC LVM SREP4151-18-N001 in industrial grade, de kleur is zwart. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3.

- Afmetingen (HxBxD): 200 mm
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

