

Doppelte Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, vertikal , cream

100-67865

4 Jahre
Garantie

Technische Daten

Doppelte Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, vertikal , cream

- Erdungstyp: seitlichen Schutzkontakten
- Leistung: 16 A/230 Vac
- Einbaurahmen
 - Metalldicke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 2 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polykarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Erdungsmaterial: Randerdung aus hochwertigem Messing
- Art der Befestigung
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greifflächen
- Kabelanschluss
 - Anschlussklemmen mit Steckklemmen zum Festklemmen der Leitungen ausgestattet
- Maximaler Leiterquerschnitt Erdung
 - 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm² bei der Erdungsklemme
- – Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 106.8 x 80 x 63 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE



$\frac{16\text{ A}}{250\text{ Vac}}$



niko

100-67865 - 13-04-2024

Anschlussplan

