

Interrupteur crépusculaire, 24 V, 2 lux – 200 lux, IP54, couleur blanc

350-10032

4 ans de garantie

Cet interrupteur crépusculaire qui se monte sur un mur vous permet de commander l'éclairage extérieur. Sa grande surface de détection garantit une mesure très précise de la luminosité. Vous pouvez régler vous-même sa sensibilité à la lumière.
Couleur de finition: blanc.

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions
- Peut être combiné avec Niko Home Control

Interrupteur crépusculaire automatique pour utilisation dans des allées, des carports, des jardins, ...

- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.
- Connexion possible à Niko Home Control via le module de capteur numérique libre de potentiel (550-00210).



24V



en saillie

niko

350-10032 - 24-04-2024

Données techniques

Numéro d'article	350-10032
Tension d'alimentation	24 Vac/Vdc \pm 10 %
Sortie du détecteur	24 V (ON/OFF)
Contact relais	N.O. (max. 4 A), libre de potentiel
Plage d'intensité lumineuse	2 lux – 200 lux
Nombre de canaux	1 canal
Température d'ambiance	-50 – +50 °C
Montage	en saillie
Dimensions (HxLxP)	103 x 73 x 47 mm
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

Dimensions




Schéma de câblage

