Buskobler, DIN-modul

Dette modul er altid monteret først til venstre ved starten af en ny række DIN-skinnemoduler, der ikke indeholder en tilsluttet styreenhed eller strømforsyning. Forbind indbyrdes strømforsyningen og bussen gennem forbindelserne øverst og nederst.



550-00020

4 year warranty

Buskobler til Niko Home Control





Dette modul skal altid placeres som det første modul til venstre i begyndelsen af en ny række DIN-skinnemoduler. Strømforsyningen og bussen er forbundet til den foregående skinne og/eller til den næste skinne fra skinnekoblingen eller strømforsyningsmodulet via terminalerne i modulets top og bund.

Buskobler til Niko Home Control. Skinnekobleren forbinder strømforsyningsspændingen og bussen i skinnen nedenunder med modulerne via glide-kontakten. Der skal bruges en strømforsyning eller skinnekobler i begyndelsen af hver DIN-skinne.

- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Tilslutningsklemmer: 2 x 4 skrueklemmer
- Tilslutningsklemmer: 3 x 1,5 mm^2 eller 2 x 2,5 mm^2 eller 1 x 4 pr. tilslutningsklemme
- Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
- Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
- DIN dimensioner: DIN 2TE
- Dimensioner (HxBxD): 91.7 x 65.8 mm