

Afdækning til trækabfryder, black coated

161-63606

E-Nr.:3417814873

4 års
garanti

Afdækning med trækabfrydermekanisme. Lyspunktet styres af træksystemet. Denne applikation bruges normalt i soveværelser. Farve: black coated.

Tekniske data

Afdækning til trækabfryder, black coated. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.

- Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed.
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (svarende til NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: For at afmontere (når skruen er fjernet) skal modulet først trækkes opad og derefter klikkes ud ved hjælp af skruetrækkeren. Dette er indikeret med et skruetrækkersymbol og en pil. Afmontering sker med en kærveskruetrækker.
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 19.5 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

