

Zestaw wykończeniowy do przełącznika sznurkowego, white coated

154-63606

4 year warranty

Płytką centralną z mechanizmem sznurkowym. Punkt świetlny jest obsługiwany przez system sznurkowy. To zastosowanie jest zwykle używane w sypialniach. Kolor wykończenia: white coated.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do przełącznika sznurkowego, white coated. Płytką centralną jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszką podtynkowa wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszką podtynkowa wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Funkcja: Klawisz i płytka pośrednia tworzą jedną jednostkę.
- Materiał środkowej płyty: Płytką centralną jest emaliowana i wykonana ze sztywnego PC i ASA.
- Kolor: emaliowane na biało
- Niko_Dismantling: Aby zdemontować (po wykręceniu śruby), moduł sznurkowy należy najpierw popchnąć do góry, a następnie odciągnąć za pomocą śrubokręta. Jest to wskazane symbolem śrubokręta i strzałki. Do demontażu należy użyć śrubokręta płaskiego
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP31-D.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 mm
- Oznaczenia: CE

