Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI, master, All-in-one


350-41650
DK typenummer: 41-650/ALL
E-Nr.:34 24 100 305

4 års garanti

Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.
Kompatible sekundære sensorer: 350-41659



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	⌀ 8 m	⌀ 4 m	⌀ 3 m
3 m	⌀ 12 m	⌀ 6 m	⌀ 4 m

DALI | master | 360 ° | ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m | 2.5 – 3 m | planforsænket

350-41650 - 17.11.2022


Tekniske data

Typenummer	350-41650
Kompatible sekundære sensorer	350-41659
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI
Relækontakt	N.O. (max. μ10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1)	2300 W
Maksimal belastning sparelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal belastning LED-driver	500 VA
Maksimal belastning elektronisk transformer	500 VA
Maksimal kompensationskapacitet	140 μF
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μs
Luxområde	100 lux – 2000 lux
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.5 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Tilslutningsklemmer	– op til 2,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening
350-41935	IR-brugerfjernbetjening til 41-75x/76x/78x og 41-657 DALI

Dimensioner



Tilslutningsskema

