

Détecteur de présence ou d'absence, KNX, 3 éléments PIR, 30 m, à encastrer

Détecteur de présence ou d'absence KNX, 360°, 3 éléments PIR, 30 m, à encastrer, rond ou carré

- Combinaison maître / esclave possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres

Détecteur de présence pour utilisation dans de grandes pièces comme de grands bureaux et salles de réunion

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC



NOUVEAU



Ce détecteur existe dans les variantes suivantes

	Référence à encastrer	Boîte en saillie en option
rond	351-25036	351-25420
carré	351-25037	351-25400

Dimensions



Données techniques


4 year
warranty

Code de référence	351-25036 (rond) 351-25037 (carré)
Dimensions en mm	Ø 105 x 57 (rond) 88 x 88 x 57 (carré)
Dimensions visibles en mm	Ø 105 x 42 (rond) 88 x 88 x 42 (carré)
Tension d'alimentation	30 Vdc (bus KNX)
Consommation	0,45 W
Angle de détection	360°
Portée de détection IR	26 m au maximum, à une hauteur de 3 m
Temporisation de déconnexion	1 s – 255 h
Sensibilité à la lumière	5 – 2000 lux
Degré de protection	IP20
Classe de protection	Appareil de classe III
Hauteur de montage	2 – 8 m
Température ambiante	-20 – 40° C
Montage	à encastrer
Marquage	CE

Accessoires

Boîte en saillie	351-25420 (rond) 351-25400 (carré)
------------------	--------------------------------------

Zone de détection



2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	(10 m)	15 m	30 m
6 m	(10 m)	15 m	30 m
7 m	(10 m)	15 m	30 m
8 m	(10 m)	15 m	30 m

Boîte en saillie

