

# Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk

**100-00002**

**4** year warranty

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller bustryk.

## Tekniske data

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk.

- Antal betjeningstryk: 1 kontrolknap
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

