

Kortsluitvaste gewikkelde 200W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

320-00011

4 year warranty

Deze kortsluitvaste gewikkelde bloktransformator heeft een vermogen van 200 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator is voorzien van een ingebouwde, herstelbare beveiliging. Hij wordt aan primaire en secundaire zijde met twee schroefklemmen aangesloten. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad. De bevestigingsvoetjes zijn bijgeleverd.



Technische gegevens

Kortsluitvaste gewikkelde 200W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

- Functie: gewikkelde transformator
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Afmetingen (HxBxD): 142 x 107 x 90 mm
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 4 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: tweevoudige secundaire klemaansluiting: 2 x 4 mm² per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 1
- Uitgangsspanning: 11,6 Vac
- Maximale belasting: 200 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +25 °C
- Montage: opbouw
- Beveiliging: ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting, manueel herstelbaar met een druk op de knop bovenaan
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-belastingen
- Afwerkingskleur: black
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Markering: CE



Afmetingen

