

Interface du bouton-poussoir

550-20000

4 year warranty

L'interface du bouton-poussoir convertit une impulsion de commutation d'un bouton-poussoir externe en une commande de bus Niko Home Control. L'interface est pourvue de quatre entrées pour le raccordement d'un maximum de quatre entrées NO ou NPN libres de potentiel. La sortie est raccordée à Niko Home Control et peut être repiquée vers un élément de commande suivant.

Données techniques

L'interface de bouton-poussoir connecte les boutons-poussoirs libres de potentiel et les sorties de transistor NPN à l'installation Niko Home Control. Elle convertit l'impulsion de commutation des boutons-poussoirs en une commande de bus Niko Home Control.

L'interface de bouton-poussoir envoie une commande lors de l'activation du bouton-poussoir. L'interface dispose d'une détection de tension du bus qui contrôle si la communication avec l'installation Niko Home Control se passe bien. Les boutons-poussoirs libres de potentiel raccordés via cette interface de bouton-poussoir ne peuvent pas être programmés manuellement.

Le câble reliant l'interface de bouton-poussoir et le bouton-poussoir ou la sortie transistor peut avoir une longueur maximale de 2 m. Vous pouvez utiliser l'interface de bouton-poussoir à l'extérieur, à condition qu'un boîtier étanche aux projections d'eau soit prévu (New Hydro, par exemple).



Données techniques :

- tension de repos : 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- dimensions : 40 x 27 x 5 mm (HxLxP)
- marquage CE
- température ambiante : -25 - 55°C



Schéma de câblage

