

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Pure steel black

161-91004

E-Nr.:3467603584

4 års
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknop skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkludere betjeningstryk og ramme Niko Pure steel black. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Pure steel black.


- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- Monteringshøjde: 110 cm
- Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C
- Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m
- Antal konfigurerbare afbrydere: 4
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenne: integreret antenne
- Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme.
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power
- Maksimal feltstyrke: 7 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Vægt: 119.8 g
- Godkendelse: CE

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.

- Fastgørelsesmetode
skruefastgørelse eller limning
- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal tryk: 2 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.



niko

- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

Enkelt ramme, Niko Pure steel black coated.

- Smpel ramme til én afbryder.
- Farve: enameled steel black (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret sort
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, SEMKO, NF
- Godkendelse: CE



Dimensioner

