

Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Pure steel black coated

161-91004

E-Nr.:3467603584

4 års
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definér selv hvad hver trykknop skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkludere betjeningstryk og ramme steel black coated. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Pure steel black coated.

- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- Monteringshøjde: 110 cm
- Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C
- Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m
- Antal konfigurerbare afbrydere: 4
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenne: integreret antenne
- Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme.
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power
- Maksimal feltstyrke: 7 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Vægt: 119.8 g
- Godkendelse: CE

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.


- Antal tryk: 4 tryk

- Fastgørelsesmetode
skruefastgørelse eller limning

- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal tryk: 4 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (svarende til NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.



niko

- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

Enkelt ramme, Niko Pure steel black coated.

- Enkelt ramme til én afbryder.
- Farve: enameled steel black (svarende til NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret sort.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret sort.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, SEMKO, NF
- Godkendelse: CE



Dimensioner

