

Swiss Garde aanwezigheidsmelder 360°, 4 kanalen, 22 m, KNX, inbouwdoos, rond

351-25039

4 jaar
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met vier kanalen en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensoren en is enkel compatibel met KNX.



- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 8 meter hoogte geplaatst worden
- Zeer goede en gevoelige detectie

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in vergaderzalen, kantoren...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC

Detectiebereik

D			
2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m



KNX



master



360°



maximaal
22 m diameter
vanop een
hoogte van
8 m



2 – 8 m



inbouw

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	351-25039
Configuratie	master
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Aantal kanalen	4 kanalen
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	maximaal 22 m diameter vanop een hoogte van 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	120 x 120 x 37 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 48 mm
Markering	CE

Toebehoren

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors