

# Swiss Garde Hokusfokus KNX®/KLR, weiß

25010


4 Jahre  
Garantie

Master/Sekundär-Bewegungsmelder, ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen.  
Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und  
Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.  
Farbausführung: weiß  
Kompatible Sekundär-Melder: 25010


- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Korridore etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master / Sekundär Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltsschwelle (ab Firmware V2.7)
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54
- Weitere Farben auf Anfrage



## Erfassungsbereich



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | 4 x 5 m     | 2 x 2.5 m    |
| 3 m | 5 x 6 m     | 2.5 x 3 m    |
| 4 m | 6 x 8 m     | 3 x 5 m      |
| 5 m | 7 x 10 m    | 3.5 x 5 m    |



| H     | A<br>Across | B<br>Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2.5 m | 4 x 14 m    | 12 x 7 m     |
| 3 m   | 5 x 16 m    | 2.5 x 8 m    |



KNX®



Master/  
Sekundär



360°



ø 8 m bei  
einer Höhe  
von 4 m



2 – 5 m



Einbau

**niko**

25010 - 24-04-2024

## Technische Daten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 25010                        |
| Kompatible Sekundär-Melder          | 25010                        |
| Eingangsspannung                    | 30 Vdc KNX® bus              |
| Detektorausgang                     | KNX®                         |
| Maximale Stromaufnahme              | 0.3 W                        |
| Maximale Stromaufnahme              | 10 mA                        |
| Lichtstärkebereich                  | 10 lux – 2000 lux            |
| Anzahl der Kanäle                   | 2 Kanäle                     |
| Ausschaltverzögerung                | 1 s – 24 min                 |
| Erfassungswinkel                    | 360°                         |
| Erfassungsbereich (PIR)             | ø 8 m bei einer Höhe von 4 m |
| Umgebungstemperatur                 | -20 – +40 °C                 |
| Montage                             | Einbau                       |
| Montagehöhe                         | 2 – 5 m                      |
| Bohrdurchmesser                     | 38 mm                        |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 44 x 44 x 8 mm               |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 44 x 44 x 51 mm              |
| Schutzart                           | IP54                         |
| Stoßfestigkeit                      | IK02                         |
| Einstellungen ändern                | ETS-Software                 |
| Kennzeichnung                       | CE                           |

## Zubehör

|       |  |
|-------|--|
| 25013 | Unterputzmontage (UP)-Dosen-Kit DA, weiß           |
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß |

## Abmessungen

