

# Modulárna vonkajšia video jednotka na zapustenú montáž so štyrmi modulmi: stropnou kamerou, audio jednotkou, displejom a kódovým zámkom

10-386

4 roky záruka

Táto modulárna vonkajšia video jednotka na zapustenú montáž ponúka elegantné a flexibilné riešenie pre vaše projekty (pre max. 256 bytov/domov). Úvodnú obrazovku displeja môžete nastaviť aj individuálne (napr. názov bytu). Predný kryt je vyrobený z vysokokvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej ocele. Táto kompletná video súprava obsahuje stropnú kameru, audio modul, modul displeja a modul kódového zámku.

Modul stropnej kamery zabezpečuje výbornú kvalitu farebného obrazu cez deň aj v noci. Vďaka tomu môžete aktivovať volanie od dverí, viesť konverzáciu a otvoriť dvere. Pomocou troch funkčných tlačidiel na module displeja si môžete jednoducho prezerat' abecedný zoznam používateľov. Takisto môžete použiť aj modul kódového zámku a prezerat' si zoznam s číslami jednotlivých bytov.

Chcete vedieť viac a/alebo potrebujete pomôcť s vaším projektom? Neváhajte kontaktovať spoločnosť Niko.



## Technické údaje

Modulárna vonkajšia video jednotka na zapustenú montáž so štyrmi modulmi: stropnou kamerou, audio jednotkou, displejom a kódovým zámkom.

- rozmery predného krytu: 560 x 200 x 3 mm (VxŠxH)
- rozmery zápuštného montážneho rámu: 540 x 180 x 50 mm (VxŠxH)
- farba povrchovej úpravy: brúsená oceľ; moduly vyrobené z čierneho hliníka
- stupeň krytia: IP44
- okolitá teplota: -10°C až +50°C
- ochrana proti manipulácii: áno
- vstupný prúd v pohotovostnom režime:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$
- max. vstupný prúd:  $I(P_{\text{max}}) = 245 \text{ mA}$
- vodičová technika: 6-vodičová
- označenie: CE
- vhodné pre projekty s max. 256 bytmi
- farebná kamera s 90° uhlom obrazu (nastaviteľný); 700 TV riadkov
- plne grafický monochromatický displej, 160 x 104 pixelov
- komunikácia hands-free (štandardné); možnosť plne duplexnej (obojsmernej) komunikácie
- vizuálna spätná odozva pre návštevníka (farebné symboly)
- možnosť samostatného naprogramovania úvodnej obrazovky
- možnosť priameho volania (spolu s 10-850)
- dodatočné svorky: áno (napr. na pripojenie el. zámku)
- vymeniteľná EEPROM pamäť
- možnosť programovania pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre systémy riadenia vstupu
- Montáž: zápuštná montáž

**niko**

- Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
- Farba povrchovej úpravy: Brushed steel
- Rozmery (VxŠxH): 125 x 105 x 42 mm
- Certifikácia: CE



## Rozmery

