

Swiss Garde 300 KNX®/KLR IP55 Unterputzmontage (UP), schwarz

25245


4 Jahre Garantie

Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.
Farbausführung: schwarz
Kompatible Sekundär-Melder: 25245



- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer, etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltsschwelle (ab Firmware V2.7)
- Montagehöhe bis 3 m, funktioniert auch über Türrahmen zuverlässig

Erfassungsbereich



| 1 m | 2 m | 6 m |
|-------|-----|------|
| 1.5 m | 3 m | 7 m |
| 2 m | 4 m | 8 m |
| 2.5 m | 4 m | 9 m |
| 3 m | 4 m | 10 m |

KNX®

Master/
Sekundär

180°

10 m bei
einer Höhe
von 3 m

1 – 3 m

Unterputzdose

niko

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 25245 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 25245 |
| Eingangsspannung | 30 Vdc KNX® bus |
| Detektorausgang | KNX® |
| Maximale Stromaufnahme | 0.3 W |
| Maximale Stromaufnahme | 10 mA |
| Lichtstärkebereich | 10 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle |
| Ausschaltverzögerung | 1 s – 24 min |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 10 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 1 – 3 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 88 x 88 x 30 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 88 x 54 mm |
| Schutzart | IP55 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | ETS-Software |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|---------|----------------------------------------------|
| 25270UP | Set für Unterputzmontage (UP), IP55, weiß |
| 25271UP | Set für Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz |
| 25272UP | Set für Unterputzmontage (UP), IP55, grau |

Abmessungen

