Kombinovaná zásuvka TV koaxiálny konektor a data RJ45 cat.6 A konektor

Kombinovaná zásuvka TV koaxiálny konektor a data RJ45 cat.6 A konektor, útlm TV < 1dB.

Certifikované pre analógovú a digitálnu TV.

Zásuvka je štandardne dodávaná s konektorom RJ45 cat. 6 A UTP. Tento konektor môže byť nahradený nasledovnými Niko konektormi: RJ45 cat. 5E UTP (650-45051), RJ45 cat. 5E STP (650-45055), RJ45 cat.6 UTP (650-45061), RJ45 cat.6 STP (650-45066) alebo RJ45 cat.6 A STP (650-45077).



Kombinovaná zásuvka TV koaxiálny konektor a data RJ45 cat.6 A konektor



Kombinovaná zásuvka TV koaxiálny konektor a data RJ45 cat.6 A konektor, útlm TV < 1dB.

Certifikované pre analógovú a digitálnu TV.

Zásuvka je štandardne dodávaná s konektorom RJ45 cat. 6 A UTP. Tento konektor môže byť nahradený nasledovnými Niko konektormi: RJ45 cat. 5E UTP (650-45051), RJ45 cat. 5E STP (650-45055), RJ45 cat.6 UTP (650-45061), RJ45 cat.6 STP (650-45066) alebo RJ45 cat.6 A STP (650-45077).



170-65338 Počet kusov: 6

STREDOVÝ KRYT



100-65702	Počet kusov: 10	**101-65702**	Počet kusov: 10	**102-65702**	Počet kusov: 10
104-65702	Počet kusov: 10	**121-65702**	Počet kusov: 10	**122-65702**	Počet kusov: 10
123-65702	Počet kusov: 10	**124-65702**	Počet kusov: 10	**154-65702**	Počet kusov: 10
157-65702	Počet kusov: 10	**161-65702**	Počet kusov: 10	**200-65702**	Počet kusov: 10
220-65702	Počet kusov: 10	**221-65702**	Počet kusov: 10		



650-14571 Počet kusov: 10 Data zásuvka na DIN-lištu RJ45 UTP (netienené) cat. 6 A

DATA ZÁSUVKA NA DIN-LIŠTU (VRÁTANE KONEKTORU TV + SAT A ADAPTÉRU NA DIN LIŠTU)




650-16910 Počet kusov: 10 Data zásuvka na DIN-lištu COAX F-konektor (pre kábel RG6)

170-65338

4 year warranty

Spodok zásuvky COAX+RJ45 UTP (netienené) CAT6 A bez rozp., 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami



Spodok zásuvky COAX+RJ45 UTP (netienené) CAT6 A bez rozp., 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami.

- Certifikácia: CE

Univerzálny prístrojový spodok 45 x 45 mm. Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.