

# Detektor pohybu 90°, 24 V DC, 0,5 - 22 m

Vhodný na detekciu pohybu pri 90° uhle vo vzdialenostiach od 0,5 m až 15 m. Na použitie v kombinácii so svetelným regulátorom (360-35010). Použitie ochranného krytu IP54 (390-20010) je povinné. Tento ochranný kryt je potrebné objednať samostatne.



## Detektor pohybu 90°, 24 V DC, 0,5 - 22 m

Vhodný na detekciu pohybu pri 90° uhle vo vzdialenostiach od 0,5 m až 15 m. Na použitie v kombinácii so svetelným regulátorom (360-35010). Použitie ochranného krytu IP54 (390-20010) je povinné. Tento ochranný kryt je potrebné objednať samostatne.

- napájacie napätie: 24 V DC  $\pm$  10 %
- rozmery (VxŠxH): 67 x 52 x 34 mm
- spotreba energie: < 5 mA
- vstup na vodiče: 2 x 2 x 0,6 mm<sup>2</sup>
- detekčný uhol: 90°
- detekčný dosah: s priemerom do 22 m pri montážnej výške 3 m
- stupeň krytia: IP20
- montážna výška: max. 3 m
- prevádzková teplota: -20 – +50 °C
- montáž: na povrch



### KOMPLETNÝ PRÍSTROJ



**350-30010**    Počet kusov: 1    Detektor

### PRÍSLUŠENSTVO



**390-20010**    Počet kusov: 10    IP54 ochranný kryt

### PRÍSLUŠENSTVO




**390-20000**    Počet kusov: 1    Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu

## Technické údaje


4 year  
warranty

Katalógové číslo	350-30010
Vstupné napätie	24 Vdc $\pm$ 10 %
Počet kanálov	1 kanál
Detekčný uhol	90 °
Oblasť snímania (PIR)	do priemeru 15 m z montážnej výšky 2,5 m
Prevádzková teplota	-20 – 50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 3 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	67 x 36 mm
Rozmery (V x Š x H)	66.9 x 36 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

## Rozmery




## Schéma zapojenia



## 390-20000

4 year warranty

Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu



Tento kovový ochranný kryt sa používa spolu s detektormi pohybu (350-20010, 350-20011 a 350-30010).

Kovový ochranný kryt určený na použitie s detektormi pohybu od spoločnosti Niko (350-20010, 350-20011 a 350-30010).

