

Scenariestyring Niko Home Control

550-13041

E-Nr.:34 67 604 088


4 års
garanti

Denne styring er direkte forbundet til installationen og bruges til at indstille og aktivere et ønsket scenarie. Scenarier kan også automatisk aktiveres ved hjælp af sensorer. Denne styring monteres i en eurodåse i en højde på 140 til 150 cm over gulvets overflade.

Tekniske data

Scenariestyring Niko Home Control.

- Funktion: Brugeren bruger scenariestyring til at vælge én af de forprogrammerede scenarieindstillinger. En scenarieindstilling er en kombination af outputindstillinger med hensyn til belysning, rulleskodder, persienne osv. Scenarieindstillinger lagres under programmering af installationen. Softwaren inkluderer 20 piktogrammer, hvoraf der maksimalt kan vælges otte piktogrammer. Én eller flere programmeringer tilknyttes herefter til ét af de otte piktogrammer for at hjælpe med at skabe den rette stemning alt efter lejlighed. Tryk med display er integreret i en bro.
- Skærmtype: belyst farvedisplay med dimensionerne 45 x 45 x 32 (HxWxD)
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Indmurationsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Dimensioner (HxBxD): 73.1 mm



niko

• Godkendelse: CE



www.niko.eu

niko

550-13041 - 04-09-2023