

# Spritzwassergeschützte Einfach-Aufputzdose mit zwei Membraneinführungen für eine Funktion, schwarz

761-83101

4 Jahre  
Garantie

Diese Aufputzdose mit zwei Membraneinführungen eignet sich für eine Funktion. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: schwarz

## Technische Daten

Spritzwassergeschützte Einfach-Aufputzdose mit zwei Membraneinführungen für eine Funktion, schwarz.

- Anzahl der Mechanismen: 1
- Aufputzdosenmaterial: Die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt.
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig schwarz gefärbt (RAL 9005)
- Abmessungen (HxBxT): 73 x 73 x 45 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE

