
Wandcontactdoos met twee klemmenblokken met schroefaansluiting en ophoogkader, 45 x 45 mm

Met penaarde en beschermingsafsluiters.





Wandcontactdoos met twee klemmenblokken met schroefaansluiting en ophoogkader, 45 x 45 mm

Met penaarde en beschermingsafsluiters.



16 A
250 Vac

SAMENGESTELD APPARAAT

06-000-29	Stuks: 5	Enkelvoudig
06-002-29	Stuks: 5	Tweevoudig

06-000-29

4 year warranty

Contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit enkelvoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroef-aansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en ophoogkader. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. De wandcontactdoos en het ophoogkader vormen 1 geheel. Dit geheel kan rechtstreeks op het plintkanaal gemonteerd worden. Ophoogkader voor 1 functie 45 x 45 mm: 06-191. Afmetingen afwerkkader: 68 (H) x 85 (B) x 22 mm (D) Afmetingen montageframe: 61 (H) x 80 (B) x 30 mm (D) De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden, zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. CEBEC-gekeurd.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

16 A
250 Vac

06-002-29

4 year warranty

2x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit tweevoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Tweevoudige, 2-polige wandcontactdoos met 2 klemmenblokken en schroef-aansluiting (links en rechts), 16 A~ 250 V met aardpen, beschermings-afsluiters en ophoogkader. Deze dubbele wandcontactdoos is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatie-kanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. De rode klemmenblokken hebben een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. De wandcontactdoos en het ophoogkader vormen 1 geheel. Dit geheel kan rechtstreeks op het plintkanaal gemonteerd worden. Ophoogkader voor 2 functies 45 x 45 mm: 06-192. Afmetingen afwerkkader: 68 (H) x 131 (B) x 22 mm (D) - Afmetingen montageframe:61 (H) x 125 (B) x 30 mm (D) De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden, zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. CEBEC-gekeurd.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07