
Prístrojový spodok pre tlačidlo NO s 3 pripojovacími svorkami 10 A/250 Vac, automatické svorky

170-70015

4 year warranty

Mechanizmus pre tlačidlo NO s 3 pripojovacími svorkami s pripevnenie skrutkami. Stredový kryt a rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne.



Technické údaje

Prístrojový spodok pre tlačidlo NO s 3 pripojovacími svorkami 10 A/250 Vac, automatické svorky.

- Popis: – tlačidlo
  – vybaveno striebornými kontaktmi (bez kadmia) s krížovým usporiadaním

- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Materiál prístrojového spodku
  – tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
  – biela RAL9010 (cca)
- Montážny rám
  – 1 mm hrubý kov
  – zo všetkých strán pozinkovaný po orezaní, dokonca aj na rezných hranách
  – so 4 drážkami, 7 mm otvor pro skrutku
  – so 4 otvormi (označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm pre montáž na panel
- Hĺbka zapustenia: 18 mm
- Spôsob pripevnenia
  – so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
- Stredová vzdialenosť
  – horizontálne spojenie a vertikálne spojeniese stredovou vzdialenosťou 71 mm
  – na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
  – extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Okrajová hrana: ak zapustená inštalačná krabica prečnieva z omietky, na odstránenie 1 až 1,2 mm vôle je možné použiť 4 obdĺžnikové otvory (7 x 2,5 mm), ktoré sa nachádzajú na montážnom ráme. Aj v prípade takejto vôle môže rámček stále dokonale lícovať so stenou.
- Dodatočná svorka
  – je vybavený treťou dodatočnou pripojovacou svorkou pre pripojenie svetelnej jednotky
- Pripojenie vodičov
  – vybaveno zásuvnými bezskrutkovými svorkami pre upínanie vodičov
- Max. prierez vodičov
  – Všetky pripojovacie svorky v hornej časti zásuvky
  – až 2 x 2,5 mm^2 na pripojovaciu svorku
- Dĺžka odblankovania
  – 8 mm dĺžka odblankovania
  – nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania a schéma zapojenia
  – nezmazateľne zaznačené na prednej časti: svorky a symbol spínača
- Svetelná jednotka
  – prístrojový spodok obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky

– ľavý otvoru (pohľad spredu): je možné zacvaknúť svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia
– zadná časť: okrúhle otvory pro priamy kontakt automatickej svetelnej jednotky s mechanizmom

- Prevádzková teplota: -5 – +40 °C
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Certifikácia: CE

