

# Deksel geschikt voor alle installatiekanalen van Niko, lengte 2m

**06-190**

**4** year warranty

Dit deksel is 2m lang en is geschikt voor alle installatiekanalen van Niko.

## Technische gegevens

Deksel geschikt voor alle installatiekanalen van Niko, lengte 2m

Het deksel (45mm hoog) is symmetrisch van vorm en geschikt voor alle installatiekanalen: plintkanaal 110x26mm, monokanaal 110x50mm en duokanaal 160x50mm. Bij levering voorzien van een beschermfolie. Het kanaal is vervaardigd uit witte PVC, gekleurd in de massa (RAL9010). UV-bestendig. Beschermingsgraad volledig installatiekanaal: IP40. Isolatieweerstand: = 100M $\Omega$ . Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. Bij de montage van het deksel is geen gereedschap nodig, bij de demontage wel. Het kanaal draagt het CE-label en voldoet aan de normen KEMA K55A-W2-W3, NFC68-102

- Afmetingen (HxBxD): 110 mm
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

