

# HVAC interface startsæt, inkl. 1 CoolPlug til Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC enheder

**550-00520**

E-Nr.:3426000209

**4** års  
garanti

HVAC interfacet giver dig mulighed for at tilslutte dine Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC enheder til din Niko Home Control installation. Når de er tilsluttet, kan du overvåge og kontrollere hele dit HVAC system via Niko Home appen. Du kan også oprette programmeringer for automatisk at tænde og slukke for klimaanlægget for at optimere komforten og dit energiforbrug.

HVAC interfacet startsættet inkluderer 1 CoolLinkHub enhed, 1 CoolPlug til Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC enheder og det nødvendige tilbehør til at konfigurere din første HVAC zone. Du kan tilføje flere zoner ved hjælp af HVAC interfaceudvidelserne, op til i alt 10 zoner. Hver indendørs enhed kræver en CoolPlug, der er kompatibel med mærket på din HVAC enhed.

Se den tekniske manual for detaljerede oplysninger om tilslutnings- og konfigurationsmuligheder for specifikke HVAC enheder.



## Tekniske data

HVAC interface startsæt, inkl. 1 CoolPlug til Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC enheder.

- Funktion: HVAC interfacet giver dig mulighed for at tilslutte et HVAC system Niko Home Control installationen. CoolPlug er forbindelsen mellem den indendørs HVAC enhed og CoolLinkHub. Sammen med de forbundne CoolPlugs fungerer CoolLinkHub som interfacet mellem HVAC systemet og Niko Home Control controlleren og muliggør kommunikation i begge retninger.
- Godkendelse: CE

HVAC interface CoolLinkHub

- Maksimalt antal HVAC plugs (indendørs enheder): 10
- Luftfugtighed: Mindre end 85 % relativ fugtighed
- Funktion: HVAC interfacet giver dig mulighed for at tilslutte et HVAC system Niko Home Control installationen. CoolPlug er forbindelsen mellem den indendørs HVAC enhed og CoolLinkHub. Sammen med de forbundne CoolPlugs fungerer CoolLinkHub som interfacet mellem HVAC systemet og Niko Home Control controlleren og muliggør kommunikation i begge retninger.
- Forsyningsspænding: 9 – 24 V DC
- Maksimal feltstyrke: 3.69 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Sendeområde: max. 10 m indendørs mellem to enheder
- Omgivelsestemperatur: 0 – 45 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Vægt: 400 g
- Dimensioner (HxBxD): 100 x 170 x 55 mm
- Godkendelse: CE

HVAC interfaceudvidelse, inkl. 1 CoolPlug til Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC enheder

**niko**

550-00520 - 24-06-2025

- Forsynes med strøm fra den indendørs HVAC enhed en ekstern 24V strømforsyning
- Installationsmetode: Integreret i indendørs enhed eller vægmontering eller DIN-skinne montering
- Kablet eller trådløs kommunikation (2,4 GHz) mellem CoolPlug og CoolLinkHub
- Funktion: HVAC interfacet giver dig mulighed for at tilslutte et HVAC system Niko Home Control installationen. CoolPlug er forbindelsen mellem den indendørs HVAC enhed og CoolLinkHub. Sammen med de forbundne CoolPlugs fungerer CoolLinkHub som interfacet mellem HVAC systemet og Niko Home Control controlleren og muliggør kommunikation i begge retninger.
- Forsyningsspænding: 24 V DC  $\pm$  10 %
- Maksimal feltstyrke: 3.69 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Sendeområde: max. 10 m indendørs mellem to enheder
- Omgivelsestemperatur: 0 – 45 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Vægt: 140 g
- Dimensioner (HxBxD): 61 x 61 x 31.5 mm
- Godkendelse: CE

