

Spritzwassergeschützte M20-Kabelverschraubung, schwarz

761-84001

4 Jahre
Garantie

Diese Kabelverschraubung wird für die feuchtigkeits- und staubgeschützte Einführung von Kabeln in spritzwassergeschützte Aufputzdosen verwendet. Sie besteht aus Polyamid und ist für Kabel mit einem Außendurchmesser von 6 bis 13 mm geeignet.

Farbausführung: schwarz

Technische Daten

Spritzwassergeschützte M20-Kabelverschraubung, schwarz

Robuste Kunststoff-Kabelverschraubung M20 x 1,5 aus schwarzem (RAL 9005) Polyamid in Blindmutterkonstruktion zur feuchtigkeits- und staubgeschützten Einführung von Kabeln in spritzwassergeschützte Aufputzdosen (IP55). Der Außendurchmesser des Kabels beträgt mindestens 6 mm und höchstens 13 mm. CE-Kennzeichnung.

- Abmessungen (HxBxT): 38 x 26 x 26 mm
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

