

24 V tlačidlo, Niko Invisible, white coated

154-10001

4 roky
záruka

Toto tlačidlo v dizajne Niko Invisible môžete pripojiť ako jednoduché, 2-násobné alebo 4-násobné tlačidlo a môžete ho používať na rôzne funkcie: ZAP/VYP, ovládač žalúzií/roliet, stmievanie alebo na funkcie smart domácnosti.

Predvolená poloha štyroch ovládacích tlačítko sa nachádza na hornej, dolnej, ľavej a pravej strane tlačidla. Jednoduchým otočením o 45 stupňov môžete klávesy posunúť do ľavého horného rohu, pravého horného rohu, ľavého dolného rohu a pravého dolného rohu. Toto umožňuje intuitívnejšie ovládať napr. dve rolety. Ovládacie klávesy nie sú označené na tlačidle, aby zostal zachovaný minimalistický dizajn produktu.

Tlačidlo je vybavené nenápadným LED osvetlením, ktoré elegantne podsvieti obrys tlačidla. LED ponúka štyri úrovne intenzity svetla: VYP (0), jemné tmené svetlo, ktoré je ledva viditeľné len v tmavej miestnosti ako napr. v spálni (1), jasnejšie svetlo, ktoré je viditeľné v normálne osvetlených miestnostiach, ako je obývačka (2 – predvolené nastavenie) a jasné svetlo, ktoré jemne osvetľuje aj okolie a je možné ho použiť ako schodiskové alebo chodbové osvetlenie (3).

Zaškolený inštalatér osadí stredový kryt tak, aby úplne ladiť alebo perfektne splynul s okolitým povrchom pre ultra minimalistický vzhľad. Je možné ho zakryť ľubovoľnou tapetou alebo natrieť akoukoľvek farbou. A vďaka lakovanej povrchovej úprave povrchu vo farbe white coated ho môžete používať aj bez krytu.

K dispozícii sú špeciálne inštalračné sady Niko Invisible pre murivo a sadrokartón, ako aj dierovacia píla, ktorá uľahčuje montáž do sadrokartónových povrchov.

- Minimalistický architektonický dizajn
- Splyní so stenou
- Viditeľný je len decentný kruhový obrys
- Zaručená kvalita od spoločnosti Niko
- Jednoliate podsvietenie
- Štyri nastavenia intenzity svetla

Technické údaje

24 V tlačidlo, Niko Invisible, white coated.

- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá
- Farba LED: white
- „teplota“ farby: 2700 K (warm white - teplá biela)
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Materiál prístrojového spodku
 - nárazuvzdorného, prachuvzdorného a tvarovo stabilného PC
 - svetlo sivá RAL 7035.
- Hĺbka inštalácie: 19.7 mm
- Svetelná jednotka

niko

- mechanizmus je vybavený 5 LED diódami, ktoré spolu ponúkajú štyri úrovne intenzity svetla: VYP (0), jemné tlmené svetlo, ktoré je ledva viditeľné v tme, ale nikoho neruší pri spánku a je vhodné aj na použitie v spálňach (1), jasnejšie svetlo, ktoré je viditeľné v normálne osvetlených miestnostiach, ako je obývacia izba (2), a jasné svetlo, ktoré jemne osvetľuje aj okolie (3)
- intenzitu svetla možno nastaviť v prednej časti základne pomocou skrutkovača s drážkou
- Prevádzková teplota: -5 – +40 °C
- Hmotnosť: 52.2 g
- Certifikácia: CE



Rozmery

