## Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Komplettgerät inkl. Blende, cream

## 100-67410


4 Jahre Garantie

Zweifache zweipolige Wandsteckdose 16 A/250 Vac, mit Blende. Die doppelte Kontaktdose passt in eine einzige Unterputzdose. Die Blende wird auf die Kontaktdose geschraubt. Komplettgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung. Farbausführung: cream.

## **Technische Daten**

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Komplettgerät inkl. Blende, cream

- Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 1005 Y10R, RAL 1013)
- Erdungstyp: ohne Erdung
- Leistung: 16 A/250 Vac
- Einbaurahmen
  - Metalldicke 1 mm
  - an allen Seiten glänzend verzinkt
  - mit 4 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polykarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Art der Befestigung
  - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greiffflächen
- Kabelanschluss
  - die Anschlussklemmen sind mit Schraubklemmen ausgestattet, um die Leitungen festzuklemmen.
- Leiterauerschnitt
  - alle Anschlussklemmen an der Sockel-Oberseite
  - bis zu 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>-Leitungen pro Anschlussklemme
- Geeigneter Drahttyp: starrer oder flexibler Draht
- Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Schutzart: IP20
- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE







## Anschlussplan

